



| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ | | |
|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Nr | NAZWA POM. | POM. UŻYTKOWA |
| 11 | wielozbiór | 2,40 |
| 12 | horyzont | 102,73 |
| 13 | roboznajda | 7,23 |
| 14 | izolacja ogólnodostępna | 3,97 |
| 15 | izolacja pomieszczeń | 7,03 |
| 16 | pojemnicznica przyjęć | 20,54 |
| 17 | pom.higienizacja-santuarium | 15,40 |
| 18 | połki laboratoryjne | 20,02 |
| 19 | pom.pojemnicznica | 3,38 |
| 1/10 | połki laboratoryjne | 0,14 |
| 1/11 | separatory laboratoryjne | 10,38 |
| 1/12 | gabriel laboratoryjny | 10,38 |
| 1/13 | gab.diagnostycznorozdzielczy | 12,10 |
| 1/14 | magazyń bieliźny czystej | 5,63 |
| 1/15 | szafy | 98,37 |
| 1/16 | izolacja pomieszczeń | 0,34 |
| 1/17 | połki laboratoryjne | 14,85 |
| 1/18 | połki ogólnego | 0,09 |
| 1/19 | izolacja | 0,34 |
| 1/20 | izolacja oddzielenia | 6,12 |
| 1/21 | izolacja oddzielenia | 6,12 |
| 1/22 | izolacja oddzielenia | 6,90 |
| 1/23 | pom.pojemnicznica | 2,75 |
| 1/24 | izolacja oddzielenia | 8,37 |
| 1/25 | pom.pojemnicznica | 14,88 |
| 1/26 | zestaw pigułkowy | 4,63 |
| 1/27 | gab.diagnostycznorozdzielczy | 20,88 |
| 1/28 | gab.oddzielenia | 10,11 |
| 1/29 | pom.rozdzelnia | 10,18 |
| 1/30 | sala 1 oddzielenie-3 lat | 20,68 |
| 1/31 | sala 2 oddzielenie-3 lat | 20,13 |
| 1/32 | sala 3 oddzielenie-3 lat | 20,02 |
| 1/33 | sala 4 oddzielenie-3 lat | 20,10 |
| 1/34 | sala 5 oddzielenie-3 lat | 19,87 |
| 1/35 | biuś funkcjonalno-3 lat | 3,67 |
| 1/36 | pom.pojemnicznica | 11,83 |
| 1/37 | pom.higienizacja-santuarium | 4,13 |
| 1/38 | biuś funkcjonalno-3 lat | 3,70 |
| 1/39 | pom.pojemnicznica | 12,03 |
| 1/40 | pom.higienizacja-santuarium | 4,02 |
| 1/41 | sala 6 oddzielenie-3 lat | 25,50 |
| 1/42 | sala 7 oddzielenie-3 lat | 21,88 |
| 1/43 | sala 1 oddzielenie-3 lat | 13,10 |
| 1/44 | sala 2 oddzielenie-3 lat | 13,11 |
| 1/45 | sala 3 oddzielenie-3 lat | 14,00 |

Powierzchnia użytkowa: 092,66

PROJEKTOWANE ROBOTY MALARSKIE - SUFITY
POM. HIGIENICZNO- SANITARNE, PORZĄDKOWE,
BRUDOWNIK
 - dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych
 - dwukrotne malowanie powierzchni poziomych lateksową
 (odporną na wilgoć)

5.2.1 PROJEKTOWANE ROBOTY MALARSKIE - ŚCIANY
na korytarzu h=0,80 m (poniżej odbojoporeczy)
- dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych
- dwukrotne malowanie powierzchni pionowych farbą epoksydową wodorocieczną na korytarzu h=0,8 m