

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Wykonania robót remontowych związanych z wymianą wpustów dachowych wraz z podejściami instalacji deszczowej.

A. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA

Temat: Wymiana wpustów dachowych wraz z podejściami instalacji deszczowej w przestrzeni stropodachu wentylowanego Bloku D Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

1. KNR AT-17 0104-03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego (płyta dachowa – cięcie pod skosem, wyjęcie płyty, założenie płyty po wymianie) o grubości do 15 cm. Obmiar = $0,6 \times 4 \times 0,12 = 0,288 \text{ m}^2/1 \text{ miejsce}$. Ilość miejsc – 7. **Razem – 2,02 m².**
2. KNR-W 4-01 0519-05 z. sz. 2.3. 9909-01/3 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych – powierzchnia wykonywanych robót do 10 m². Obmiar = $4 \times 1 + 1 = 5,0 \text{ m}^2/1 \text{ miejsce}$. Ilość miejsc – 7. **Razem – 35 m².**
3. Wycena indywidualna. Wymiana podejścia starego (żeliwnego) na podejście z rur PCV o śr. 160 mm łączonych metodą wciskową w warunkach utrudnionych – w przestrzeni międzystropowej. Obmiar: Łączna długość 1,2 m (w tym odcinek prosty i 2 kolana). Ilość podejść – 7. **Razem – 7 kpl.**
4. KNR-W 4-02 0217 analogia Wymiana wpustu burzowego na PCV o śr. 160 mm wraz z obrobieniem papą termozgrzewalną. Obmiar – 1 kpl.. Ilość miejsc do wymiany – 7. **Razem – 7 kpl.**
5. Wycena indywidualna. Naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną przy odpowietrzeniach pionu WK. Uszczelnienie kitem dekarским styku wywiewek – odpowietrzenia pionu WK (rura żeliwna o śr. 110 mm) z połącią dachu. Ilość miejsc – 31.

Razem – 31 kpl.

W powyższych wycenach należy ująć wszystkie roboty pomocnicze związane z tematem zadania oraz wywiezienie gruzu, odpadów i zabezpieczeń związanych z pracą w utrudnionych warunkach. Przy wycenie należy uwzględnić, że prace wykonywane są w przestrzeni międzystropowej.

B. WYTYCZNE I WARUNKI WYKONANIA

Roboty należy wykonać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z z 2016 r. Poz. 290.
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278.
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. Z 2014 r. Poz. 1946).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

C. INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

- Oferta na wykonanie robót budowlanych, montażu urządzeń itp. powinna obejmować cały zakres realizowanych zadań.
- Oferta powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - prawne, przepisy powiązane i normy.
- Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu prac stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
- Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.
- Okres gwarancji na roboty, materiały, urządzenia i sprzęt minimum **36 miesięcy**.
- Płatność jednorazowa 30 dni od daty dostarczenia faktury.
- Do kontaktów Dział Obsługi Technicznej - inż. Ryszard Władyga; - tel. 84 677 3250.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, które powinno być określone w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym zawierającym:

1. Stronę tytułową zawierającą: nazwę zadania, łączną cenę netto, VAT, cenę brutto, osobę sporządzającą, datę sporządzenia uproszczonego kosztorysu ofertowego,
2. Kosztorys ofertowy powinien zawierać wszystkie pozycje ujęte w zadaniu według opisu z zakresu. Pozycje powinny zawierać: ilość, cenę jednostkową netto, wartość pozycji netto (ilość x cena jednostkowa netto).
3. Ostatnia strona powinna zawierać podsumowanie zadania (cenę netto, VAT, cenę brutto). Koszt brutto ze strony 1 powinien być identyczny jak koszt brutto dla zadania wyliczony na stronie ostatniej.

Planowany termin przeprowadzenia remontu: w terminie od 2017 r. do 2017 roku – dni od daty podpisania protokołu przekazania frontu robót dla Wykonawcy.

W załączeniu:

1. Rysunek – rzut dachu.
2. Wzór umowy.

Opracowali pracownicy Działu AOT.R: inż. R. Władyga; mgr inż. O. Janowska